

COMPACT NUMERIQUE

Optio S55

OPTIO S55

CODE ARTICLE SEUL 18443

CODE EAN SEUL 0027075110755

CODE ARTICLE AVEC CHARGEUR 1844300

CODE EAN AVEC CHARGEUR 0027075109292



ACCESSOIRES EN OPTION



Etui en cuir noir
N° 50078



Etui cuir bordeaux
N° 50092



LE COMPACT QUI VOIT GRAND

- **5 MEGAPIXELS, ZOOM OPTIQUE 3 FOIS RETRACTABLE (équiv. 35,6-107mm en 135mm)**
- **ECRAN LCD ULTRA LARGE 2,5 POUCES (diagonale 6,35cm)**
- **MODE VIDEO ILLIMITE SONORE 30 IMAGES/SEC**
- **SIMPLICITE D'UTILISATION : molette illuminée, bouton Smiley, Mini-mode d'emploi intégré, Menu grossi avec Loupe, Touche Fn de raccourcis**
- **FORMAT DE POCHE : 2,7 CM D'ÉPAISSEUR**
- **BOÎTIER TOUT ALUMINIUM**
- **12 MODES SCENES & 15 FILTRES NUMERIQUES**
- **FONCTION PICTBRIDGE**



Pentax se réserve le droit de modifier les spécifications et le design de ce produit sans préavis.

PENTAX

Caractéristiques de l'Optio S55

OBJECTIF

- smc 5,8mm-17,4mm f/2,6-4,8 (équ. 35,6mm-107mm en 135mm)
- 6 éléments en 5 groupes (2 éléments asphériques double face)
- Zoom optique : 3 fois
- Zoom numérique : 1-2,6 fois

CAPTEUR CCD

- 5,36 mégapixels (totaux)
- 5,0 mégapixels (effectifs)
- 1 / 2,5 pouces à transfert interligne avec filtre couleur primaire
- Profondeur de couleurs : 12 bits x 3 couleurs
- Sensibilité : auto ; 50, 100, 200, 400 ISO
- Pixels enregistrés : 5M (2560x1920 pixels), 4M (2304x1728 pixels), 3M (2048x1536 pixels), 2M (1600x1200 pixels), 1024 (1024x768 pixels), 640 (640x480 pixels)

ECRAN LCD

- 2,5" TFT couleur, type micro-réfléctif 115 Kpixels

FORMAT DE FICHER

- Photo : JPEG (Exif 2.2), DCF, DPOF, Print Image Matching III
- Vidéo: AVI (Motion JPEG), PCM, Mono
- Son: WAV (PCM), monaural

SUPPORT MEMOIRE

- Mémoire interne de 11 Mo
- Compatible cartes SD

MISE AU POINT

- Système Autofocus TTL par détection de contrastes
- Mise au point manuelle / mode infini paysage
- Zone multi-AF à 5 points, AF Spot
- Normale: 40cm à l'infini
- Macro: 18cm à 50cm
- Super Macro : 6cm à 20cm à 10,2mm
- Mise au point manuelle disponible

EXPOSITION

- Système de mesure TTL : choix de mesures multi-zones, centrale pondérée ou spot
- Obturation électronique à exposition automatique programmée avec obturateur électronique CCD
- Vitesse d'obturation : 1 / 2000^e sec à 4 sec
- Modes : Auto, Portrait, Paysage, Nocturne, Vidéo, Dictaphone, Filtres numériques, Programme, Modes Scènes
- 12 Modes Scènes : Fleur, Auto-Portrait, Mer, Neige, Coucher de Soleil, Musée, Texte, Gastronomie, Paysage avec portrait
- +/- 2 IL (par pas de 1/3 IL)

FLASH

- Flash auto intégré à contrôle en série
- Déclenchement auto lors de conditions de basse lumière
- Modes flash forcé et flash coupé
- Fonction « atténuation des yeux rouges » par simple pression
- Grand angle : environ 20cm-4,9m (5,8mm en sensibilité auto)
- Télé : environ 20cm-2,8m (17,4mm en sensibilité auto)

ALIMENTATION

- 1 batterie Lithium-Ion CR-V3 rechargeable, 2 piles AA (lithium, alcaline, nickel et Ni-MH rechargeable), 1 pile CR-V3
- Autonomie : environ 370 photos (selon tests CIPA : écran LCD allumé et 50% des prises au flash)
- Adaptateur secteur disponible en option

DIMENSIONS ET POIDS

- 89 x 58,5 x 27,5 mm
- 135g nu
- 185 g chargé et prêt à l'emploi

INTERFACES

- AV (compatible NTSC et PAL, mono)
- USB et entrée alimentation secteur

PARAMETRES DE PRISE DE VUE

- Balance des blancs : Auto, Jour, Tungstène, Ombre, Fluorescent, Manuelle
- 15 Filtres numériques : N&B, Sépia, Rouge, Bleu, Vert, N&B et rouge, N&B et vert, N&B et bleu, 5 sortes d'illustrations, 2 sortes d'effets numériques
- Prises : Vue par vue, Retardateur, Rafale (0,63 images/sec.)

VIDEO

- 30 ou 15 images par seconde, sonore
- 320x240 pixels, 160x120 pixels
- D'une seconde à la capacité totale de la carte

AUTRES PARTICULARITES

- Horloge mondiale pour 70 villes (28 fuseaux horaires)
- Réveil : Affichage d'une image pendant la sonnerie (max. 3 réglages) avec fonction de rappel
- Langues du menu : Français, Anglais, Allemand, Espagnol, Italien, Russe, Coréen, Chinois (Traditionnel/simplifié), Japonais
- PictBridge : impression d'une seule vue, de toutes les vues, impression autoréglée par DPOF
- Réglages PictBridge : taille de la feuille, type de papier, qualité et bords

SYSTEMES D'EXPLOITATION

- Sur PC : Windows Me, 2000 et XP Home Edition/Professionnel
- Sur Mac : OS 9,2, X (versions 10.1, 10.2, 10.3)

LOGICIELS

- ACD See pour Pentax

LIVRE AVEC

- 2 piles AA – N°39916
- un câble AC I-AVC7 – N°39553
- un câble USB USB7 – N°39551
- un CD-ROM S-SW32 – N°39268
- une courroie de poignet – N°39195