

COMPACT NUMERIQUE

Optio E10

OPTIO E10

CODE ART. SEUL 18536
CODE EAN SEUL 0027075116757
CODE ART. + CHARGEUR 1853600
CODE EAN + CHARGEUR 0027075116160



6 cm



3.2 cm

8.7 cm



La qualité en toute simplicité

ACCESSOIRES EN OPTION



Etui nylon
N°50101



Courroie de cou O-ST24
N°39263

- **6 mégapixels, zoom optique 3x**
(équivalent 34-102mm en 135mm. F/2.8-4.8)
- **Excellent rapport qualité/prix**
- **Ecran LCD géant 2,4"**
- **Alimentation universelle**
- **Simple d'utilisation (molette de sélection)**
- **Vidéo sonore illimitée 20 images/sec.**
- **Macro 5 cm**
- **Fonction webcam**

Pentax se réserve le droit de modifier les spécifications et le design de ce produit sans préavis.

PENTAX

Caractéristiques de l'Optio E10

OBJECTIF

- smc 5,5mm-16,5mm f/2,8-4,8 (équ. 34mm-102mm en 135mm)
- 6 éléments en 5 groupes (2 élém. asphériques)
- Zoom optique : 3 fois
- Zoom numérique : 1-4 fois

CAPTEUR CCD

- 6,36 mégapixels (totaux)
- 6,0 mégapixels (effectifs)
- 1 / 2,5 pouces à transfert interligne avec filtre couleur primaire
- Profondeur de couleurs : 12 bits x 3 couleurs
- Sensibilité : auto ; 64, 100, 200 ISO
- Pixels enregistrés : 6M (2816x2112 pixels), 4M (2272x1704 pixels), 2M (1600x1200 pixels), 0.3 (640x480 pixels)

ECRAN LCD

- 2,4" TFT couleur, 110 000 pixels
- Luminosité de l'écran réglable

FORMAT DE FICHIER

- Photo : JPEG (Exif 2.2), DCF, DPOF
- Vidéo : AVI (Format JPEG Motion), Mono
- Son : WAV (PCM), monaural

SUPPORT MEMOIRE

- Mémoire interne de 10 Mo
- Compatible cartes SD

MISE AU POINT

- Système Autofocus TTL par détection de contrastes
- Mise au point manuelle / mode infini paysage
- Normale: 50cm à l'infini
- Macro: 5 cm à 40cm en 5.5mm
35cm à 40cm en 16.5mm

EXPOSITION

- Système de mesure TTL : choix de mesures pondérée ou spot
- Obturation électronique à exposition automatique programmée avec obturateur électronique CCD
- Vitesse d'obturation : 1/1000^e sec à 2 sec.
- Modes : Simple, Programme, Portrait, Paysage, Sport, Nocturne, Réglages, Vidéo
- +/- 2 IL (par pas de 1/3 IL)

FLASH

- Flash auto intégré à contrôle en série
- Déclenchement auto lors de conditions de basse lumière
- Modes flash forcé et flash coupé
- Fonction « atténuation des yeux rouges » par simple pression
- Grand Angle : environ 0.5m-3.4m (sensibilité auto : 200ISO)
- Télé : environ 0.5m-2m (sensibilité 200ISO)

ALIMENTATION

- 2 piles AA (lithium, alcaline, nickel et Ni-MH rechargeable)
- Autonomie : environ 80 photos avec 2 piles AA (selon tests Pentax : écran LCD allumé et 50% des prises au flash) et 300 photos avec 2 batteries Ni-MH en option
- Adaptateur secteur disponible en option

DIMENSIONS ET POIDS

- 60 x 32 x 87 mm
- 130g nu
- 180 g chargé et prêt à l'emploi

INTERFACES

- AV (compatible NTSC et PAL, mono)
- USB et entrée alimentation secteur

PARAMETRES DE PRISE DE VUE

- Balance des blancs : Auto, Jour, Nuageux, Coucher de soleil, Tungstène, Fluorescent
- Filtres numériques : N&B, Sépia
- Prises : Vue par vue, Retardateur (10 sec, 2 sec, 10+2 sec), Continu (3 images à la suite), Auto-Bracketing (Exposition)

VIDEO

- 20 images par seconde, sonore
- 320x240 pixels (QVGA)
- Durée selon capacité totale de la carte

AUTRES PARTICULARITES

- Langues du menu : Français, Anglais, Allemand, Espagnol, Italien, Suédois, Hollandais, Russe
- PictBridge : impression vue par vue, toutes les images ou sélection par DPOF

SYSTEMES D'EXPLOITATION

- Sur PC : Windows 98, 98SE, Me, 2000 et XP Home Edition/Professionnel
- Sur Mac : OS 9.2, X (versions 10.1, 10.2, 10.3)

LOGICIELS

- ACD See pour Pentax

LIVRE AVEC

- 2 piles AA
- Câble USB I-USB33 (N°39105)
- Câble AV I-AVC33 (N°39104)
- Logiciel S-SW47 (N°39308)
- Courroie O-ST33 (N°39106)

ACCESSOIRES OPTIONNELS

- Etui nylon (N°50101)
- Adaptateur secteur K-AC5E (N°39528)
- Courroie de cou métal O-ST8 (N°39166)
- Courroie cuir O-ST24 (N°39263)
- Courroie de cou sport O-ST30 (N°39270)

Plus d'informations sur www.PENTAX.fr
Centre Consommateurs: 0826 103 163 (0,15€/min)

PENTAX