

# PENTAX


# ▶ Optio RZ10

COMPACT NUMÉRIQUE



## LE MONDE À PORTÉE D'ŒIL

- \* **Zoom optique grand-angle 10 X** (equ. à 28-280mm en 35mm)
- \* **Capteur stabilisé 14.1 Megapixels**
- \* Compatible Video **HDTV** (1280x720 pixels, **30 ips**)
- \* Écran LCD **2.7"**, 230 000 points
- \* Réglages personnalisés
- \* Détection des visages et des sourires
- \* Sensibilité ISO jusqu'à **6400**
- \* Compatible carte SD Eye-Fi
- \* **Compact et léger**
- \* **Disponible en 5 coloris**



<b>OPTIO RZ10</b>	Blanc	16827
Code EAN		0027075173026
<b>OPTIO RZ10</b>	Noir	16812
Code EAN		0027075172883
<b>OPTIO RZ10</b>	Violet	16862
Code EAN		0027075173309
<b>OPTIO RZ10</b>	Vert Pomme	16842
Code EAN		0027075173163
<b>OPTIO RZ10</b>	Rouge métallique	16882
Code EAN		0027075173446
<b>Dimensions</b>	9,7 x 6,2 x 3,3 cm	
<b>Poids (nu)</b>	157 g	

## ACCESSOIRES FOURNIS

	Code Art
Câble AV I-AVC7	39552
Câble USB I-USB7	39551
Câble AC D-CO24E	39256
Batterie Li-ion D-LI92	39800
Chargeur batterie D-BC92E	39801
Courroie O-ST104	39857
Logiciel S-SW111	39094

## ACCESSOIRES OPTIONNELS

	Code Art
Étui en cuir noir	50254
Courroie cuir noire O-ST24	39263
Batterie Li-ion D-LI92	39800
Chargeur batterie kit K-BC92E	39804
Kit adaptateur AC K-AC92E	39881



Étui cuir



Courroie cuir



Batterie Li-ion



Kit chargeur batterie



Kit adaptateur AC

**CAPTEUR CCD**

<b>Nombre de pixels</b>	14,1 megapixels effectifs
<b>Taille du capteur</b>	1/2.3" CCD
<b>Profondeur d'analyse</b>	12 bits x 3 couleurs
<b>Taille de l'image</b>	14M (4288x3216), 10M (16:9) (4224x2376), 10M (3216x3216), 7M (3072x2304), 2M (16:9) (1920x1080), 640 (640x480 pixels)
<b>Sensibilité</b>	ISO auto, 80 - 6400

**OBJECTIF**

<b>Longueur focale</b>	PENTAX 5.0-50.0mm, equ. à 28-280mm en 35mm
<b>Ouverture</b>	f/3.2 - 5.9
<b>Construction</b>	9 éléments en 6 groupes (5 éléments asphériques)
<b>Zoom Optique</b>	10 X
<b>Zoom numérique</b>	Environ 6,7 X
<b>Zoom intelligent</b>	Environ 14x en 7M, approx. 67x en 640 (avec zoom optique)

**ÉCRAN LCD**

<b>Type</b>	Écran couleur 2.7" (6.86cm), approx. 230k points, angle de vue extra large
-------------	--

**FORMATS DE FICHIERS**

<b>Format d'image</b>	JPEG (Exif 2.2), DCF 2.0, DPOF, PRINT Image Matching III
<b>Format de vidéo</b>	AVI (Motion JPEG)
<b>Format Audio</b>	WAV (PCM), mono

**MÉMOIRE**

<b>Mémoire externe</b>	Compatible avec cartes SD, SDHC et cartes Eye-Fi
<b>Mémoire interne</b>	Environ 82,7 Mo

**MISE AU POINT**

<b>Autofocus</b>	Système Autofocus TTL par détention de contraste
<b>Options mise au pt</b>	Focus manuel, infini paysage, hyper focale
<b>Points AF</b>	Multi-AF 9 zones de points, AF Spot, détection des mouvements.
<b>Normal</b>	0,4 m - infini (en grand-angle), 0,9 m - infini (en télé)
<b>Macro</b>	0,1 m - 0,5 m (en grand-angle), 0,5 m - 0,5 m (en télé)
<b>Super Macro</b>	0,01 m - 0,3 m (à 7,3 mm de longueur focale)

**CONTRÔLE DE L'EXPOSITION**

<b>Modes de mesure TTL</b>	Choix de mesure matricielle, centrale, pondérée ou spot
<b>Système</b>	Obturation électronique à exposition automatique programmée avec obturateur électronique CCD
<b>Vitesse d'obturation</b>	1/2000 - 1/4 sec. 4 sec max. (Mode nuit)
<b>Plage de sensibilité</b>	Auto, Manuelle (ISO 80-6400)
<b>Modes Scènes</b>	Programme image auto, portrait, portrait nocturne, nocturne, vidéo, paysage, ciel bleu, coucher de soleil, fleur, mouvements, animaux domestiques, digital SR, ton chair naturel, enfants, feux d'artifice, composition cadres créatifs; soirées, gastronomie; lumière tamisée, texte, mer et neige, panorama numérique, grand-angle numérique, mode vert

**Correction d'exposition** ± 2EV (par incrément de 1/3EV)

**FLASH**

<b>Flash intégré</b>	Flash intégré à contrôle en série
<b>Système</b>	Déclenchement automatique lors de conditions de basse lumière
<b>Modes flash</b>	Flash forcé, flash coupé, flash doux
<b>Autre</b>	Fonction "atténuation des yeux rouges"
<b>Portée du flash</b>	Grand-angle : environ 0,1 m - 4,5m (ISO Auto) Télé : environ 0,9 - 2,5 m (ISO Auto)

**VIDÉO**

<b>Son</b>	Oui
<b>Vidéo</b>	"Shake reduction" - vidéo stabilisée
<b>Durée</b>	Selon la capacité de la carte mémoire
<b>Résolution</b>	TBD HDTV (1280x720), 30 / 15 ips VGA (640x480) 30 / 15 ips ; QVGA (320x240), 30 / 15 ips
<b>Montage vidéo</b>	Oui

**ALIMENTATION**

<b>Batterie</b>	Batterie Lithium-ion rechargeable D-LI92
<b>Capacité</b>	Environ 260 photos et 300 min en mode vidéo
<b>Autres sources</b>	Adaptateur AC en option

**INTERFACES**

<b>Sortie vidéo</b>	Compatible PC / AV (PAL/NTSC)
<b>USB</b>	USB 2.0 (haute vitesse)

**PARAMÈTRES DE PRISES DE VUE**

<b>Modes</b>	Vue par vue, retardateur (2 ou 10 sec), rafale, (1.0 ips), rafale ultra rapide (L/M/H) L: environ. 3,7 ips jusqu'à 14 vues à 5M M: environ. 6,3 ips jusqu'à 20 vues à 5M J: environ. 9,1 ips jusqu'à 40 vues à 5M
<b>Balance des blancs</b>	Auto, lumière du jour, ombre, tungstène, lumière fluorescente; manuel.
<b>DRE</b>	Ajustements basses et hautes lumières

**AUTRES CARACTÉRISTIQUES**

<b>Horloge mondiale</b>	75 villes, 28 fuseaux horaires
<b>Langues</b>	Anglais, français, allemand, espagnol, portugais, italien, néerlandais, japonais, danois, suédois, finlandais, polonais, tchèque, hongrois, turque, grec, russe, thaïlandais, coréen, chinois simplifié et chinois traditionnel.
<b>Filtres numériques</b>	N&B, sépia, couleurs (6), extraction couleur (3), accentuation couleurs (4), contraste élevé (5); photo créatives, scintillement, retro, doux, brillant.
<b>Autres</b>	Pixel Track SR (stabilisation), détection des visages (jusqu'à 32 visages), détection des sourires et des yeux fermés, diaporama, rotation image, effet sublimateur visage, ton chair naturel, filtres numériques, composition de cadres créatifs, montage vidéo, atténuation yeux rouges, redimensionnement, recadrage, copie son / image, protection des images, DPOF, zoom visage, personnalisation de l'écran de démarrage, reconnaissance animaux.

**DIMENSIONS ET POIDS**

<b>Dimensions</b>	97 × 62 × 33 mm (avec l'objectif)
<b>Poids</b>	157 g nu, 178 g chargé et prêt à l'emploi

**SYSTÈMES REQUIS**

<b>Système d'exploitation</b>	PC: Windows XP SP2, Vista™ and 7 Mac: OS X 10.3.9 ou plus récent
-------------------------------	---